



OCCASIONSTORE

Unsere Preise verstehen sich **ab Platz Muolen**, exkl. 8.0 % Mehrwertsteuer

Sektionaltore

1. 1 Stk. Sektionaltor Typ Faltec F30B

(Fabr.-Nr.: 380448-02; EX10426370-02)

B 2310 mm breit x H 3524 mm hoch, 2 Felder breit, 5 Sektionen hoch
Sektionen 1 und 2 mit FA-Füllungen, aussenseite in RAL 5009 Azurblau lackiert,
Innenseite Alu-natur unbehandelt
Sektionen 3,4 und 5 (von unten) DAD Lichtbandsektion 27mm Doppelverglasung.
Sturzbedarf min. 1000mm, HL-Beschlag
EL-Antrieb Typ Becker, inkl. automatische Impulssteuerung S80
Inkl. Absturz- und Federbruchsicherung

Zustand 50 %

CHF 3'000.—

2. 1 Stk. TS Sektionaltorblätter Typ ST3V

(Fabr.-Nr: E 131058)

Mauerlichte B 4020 mm breit x H 4000 mm hoch, 7 Sektionen hoch, 4 Felder breit
Sektionen 1, 2, 4, 5, 6 und 7 sind Stahl-Sandwich-Paneeelen, "thermisch getrennt", aussen im "Stucco"-
Design, innen Flach mit Sicken.
Aussenbleche in RAL 1021 rapsgelb, Innenbleche in RAL 9002 grauweiss lackiert.
Sektion 3 (von unten), einfach versiegelte Doppelverglasung aus klarem Acryl, 21 mm dick.
Nach aussen öffnende Servicetüre, DIN rechts, mittig angebracht
Schwellenhöhe 170 mm.

Zustand 100%

1 Stk à

CHF 400.--

Falthebetore

3. 1 Stk. Falthebetor Typ Compact
(Fabr.-Nr. 2005-12-4339) Jahr 2005
B 3'850 mm breit x H 3'020 mm hoch
5 Sektionen in der Höhe, Sektionen 1, 2, 4 und 5 sind eine 40 mm dicke, 610 mm hohe, selbsttragende Sandwich Konstruktion. **Aussen – und Innenbleche aus Alu – Stucco**. Aussenbleche in Ral 9006 weissaluminium, Innenbleche in RAL 9002 grauweiss. Sektion 3 ist eine Isolierverglasung aus klarem Acryl. Sektionsrahmen natur eloxiert.
EL-Antrieb 380 Volt, inkl. Halbautomatische Steuerung.

Zustand 50 %

CHF 3'000.--

Folientore

Schnelllauf-Rolltore

4. 1 Stk. Schnelllauf-Rolltor Typ Speedroller
B 3500 mm breit x 3995 mm hoch
Torblatt 1.2mm, Farbe dunkelblau mit grosser Sichtsektion

Zustand 50 % (nicht Kmpl.)

per Stk. CHF 1'000.--

5. 1 Stk. Schnelllauf-Rolltor Typ Speedroller Haevy Outdoor
(Fabr.-Nr. 1285449) TS 6093
B 7'500 mm breit x H 3'015 mm hoch
Torblatt 3 mm mit sichtbaren Versteifern, Farbe weiss mit grosser Sichtsektion, ohne Break-away, Öffnungsgeschwindigkeit: 1,5 m/s, Schliessgeschwindigkeit: 0,75 m/s, Antrieb 400 V/50Hz, mit Sicherheitslichtschranke, 2 Stk. Radarbewegungsmelder, 2 Stk. Zugschalter.

Zustand 50 % (In Kommission für IKEA St.Gallen)

per Stk. CHF 9'000.--

Vollblechtere und Türen

Vollblechtere

6. 1 Stk Brandschutz-Schiebetor T30
(Fabr.-Nr: 28-1358)
Mauerlichte B 2000 mm breit x H 2100 mm hoch
Tor rechts öffnend
Mit Schliessgewicht und Elektromagnet
- Zustand NEU CHF 3'400.--

Vollblechtüren

Keine Occasions-Vollblechtüren an Lager

Schiebetore

7. 1 Stk. TS Areal-Schiebetor, freitragend PFS 120
Typ FT 20/50
(Fabr.-Nr: 115304)
Lichte Durchfahrtsbreite 4820 mm x Torrahmenhöhe 1855 mm
Öffnungsrichtung von aussen gesehen nach links öffnend.
Torflügel mit Stabfüllung allseitig verschweisst.
Torflügel beidseitig beplankt mit Kortenstahl, komplettes Tor in unbehandeltem Stahl.
Antriebseinheit Basic, Antriebsmotor GSA 1000 (230V) und abschliessbarer Notentriegelung
Schiebetorsteuerung integriert im Antriebsgehäuse, vorgerichtet für Lichtschranke, Funk, etc.
60 % Einschaltdauer, ca. 10.5 m / min Öffnungsgeschwindigkeit
Funkempfänger (1-Kanal) und 2 Stk. Funkhandsender (2-Kanal), 1 Stk. Funkcodiertaster AP
1 Stk. Not-Aus Taster AP
Sicherheitspaket für GSA 1000
- Zustand 50 % CHF 3'900.--

Seitentüre Garagen-Sektionaltore

8. 1 Stk. TS Seitentüre Typ DL-Antra
Türlichte B 900 mm breit x H 2'000 mm hoch
(Fabr.-Nr. P70153)
4 Sektionen in der Höhe, 1 Feld in der Breite
Feuerverzinkte Stahlsektionen, 40 mm dick mit Fingerklemmschutz, doppelwandig, mit isolierender
Schaumfüllung (Polyurethan).
Anthrazitfarbige Textur mit moderner Ausstrahlung
Nach innen öffnend, Drückergarnitur und Schloss für bauseitigen KABA-Zylindereinbau (KABA 1515).
Die Türe ist DIN rechts angeschlagen. Unten schwellenlos mit Bürste.
- Zustand 100% CHF 450.--

9. 1 Stk. TS Seitentüre Typ HLW
Lichtmass B 900 mm breit x H 1'990 mm hoch
(Fabr.-Nr. P66129)
4 Sektionen in der Höhe, 1 Feld in der Breite
Woodgrain-Struktur mit waagrechter Linienführung.
In RAL 7004 signalgrau lackiert.
Nach innen öffnende Türe inkl. aufgesetztem Türschliesser und Schloss für bauseitigen KABA-Zylindereinbau (KABA 1515). Die Türe ist DIN links angeschlagen. Unten mit Anschlagschwelle.
- Zustand 100% CHF 450.--

Falttore

Keine Occasions-Falttore an Lager.

Andocksysteme

Keine Occasions-Andocksysteme an Lager

Scherenhubtische

Keine Occasions-Scherenhubtische an Lager

Rolltore

Rolltor, Typ HR120
Lichtmass B 10050 mm breit x H 4650 mm hoch
Als Aussenroller, einwandig, grau lackiert.
Baujahr 2001, Panzer 337 kg, **Fabr.-Nr. 954530/1.**
EL-Antrieb, Totmann Steuerung

1 Stk. à CHF 7'000.--

TS Rollgitter Mischler Abtrennung

Torlichte: B 9070 mm breit x H 2800 mm hoch (Bestellmass)

Mauerlichte: B 9050 mm breit x H 2600 mm hoch

Ausführung:

Rollgitterpanzer Rautenform mit geradem Zwischenstab; bestehend aus stranggepressten Flachrundstäben mit einem Querschnitt 12 x 7 mm. Die gekanteten Stäbe werden mittels je zweier Clipse an ihren Berührungspunkten gelenkartig zusammengehalten.
Den unteren Abschluss bildet eine stranggepresste Endschiene mit Gummiabschlussprofil.

Wickelwelle sendzimir-verzinkt, entsprechend der DIN-EN 12604 dimensioniert

Die seitlichen Stahl-Führungsschienen sind beidseitig mit PVC-Gleitleisten ausgestattet welche für einen reibungsfreien Lauf sorgen. Diese sind kpl. als Schraubverbindung mit den Lagerkonsolen verbunden.

Sicherungsbügel an der Wickelwelle verhindert das Hochschieben/Überwerfen des Torflügels über die Wickelwelle

Bedienung:

Aufsteckantrieb mit Nothandkurbel, Betriebsspannung 400 V IP 44, mit externer Fangvorrichtung.
Antriebanbringung von innen gesehen **links**.

Steuerungspaket 1:

Totmann-Schaltung, inkl. 3-fach Drucktaster und Prüfbuch.

Bedienungselemente:

Keine

Platzbedarf:

Sturz 470 mm

Antriebsseite 300 mm

Gegen-Antriebsseite 160 mm

Elektro-Anschluss erfolgt bauseits

1 Stk. Zustand 100%

CHF 2900.--